



PBS

000

BestDVR-1602Real-S

Цена: 79 500 @С1.



BestDVR-1602Real-S (выпущен на замену BestDVR-1600Real) - цифровой видеорегистратор класса HI-END на 16 каналов видео + 16 каналов аудио, запись в реальном времени с высоким качеством, русифицированное меню, триплекс, работа по сети.

Технические характеристики **BestDVR-1602Real-S:**

DVR на 16 КАНАЛОВ ВИДЕО + 16 КАНАЛОВ АУДИО РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288,720x288), 240к/с/16кан(528x384), 2000к/с/16кан(720x576), сжатие H.264 (MPEG-4, part10), разрешение 360x288, 720x288, 528x384, видеовыходы главный 1-VGA, 1-BNC с одновременной работой, 1- независимый тревожный (BNC) с возможностью вывода мультиэкрана и просмотра архива, детектор движения, триплекс, трансляция и просмотр архива по сети, встроенный WEB-сервер, возможна установка CD-RW, порты USB, RS232, RS-485, 16 тревожных входов, 4 выхода, ИК-пульт, установка до 8 SATA HDD по 1000Gb (комплектация без HDD) размеры 450*450*95мм (19").

Видео	Входы	16 (BNC)
	Сквозные выходы	
	Выходы на монитор	1 (BNC) + 1 (VGA 1024x768) одновременная работа + независимый тревожный монитор (BNC) с возможностью вывода мультиэкрана и просмотра архива
Аудио	Отображение	
	Входы	16 (BNC)
	Сквозные выходы	
Тревожные	Выходы на монитор	1 (BNC)
	Входы	16 (NO/NC)
	Выходы	4
Операционная система	RTOS	есть
Меню		русифицированное
Запись	Компрессия	H-264 (MPEG-4, part 10)
	Разрешение	720x576, 720x288, 528x384, 360x288
	Общая скорость записи	400 fps(360x288,720x288), 240 fps(528x384), 200 fps(720x576)
	Скорость записи на каждый канал	25 fps(360x288,720x288), 15 fps(528x384), 12 fps(720x576)
	Активация записи	постоянная, по детектору, по расписанию, по команде
	Поиск в архиве	Многовариантный
Многозадачность	Триплекс	есть
	Симплекс	
	ПентаПлекс	
Управление		с передней панели + с ИК-пульта и манипулятора "Мышь" (в комплекте)
Порты		USB 1.1 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ)
Работа по сети TCP/IP	Подключение	LAN, WAN, ADSL
	Порт	RJ-45, 10/100-baseT EtherNet
	Функции	единое ПО "клиент" (Central Monitoring Station) +WEB-server, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade
	Скорость мониторинга	до 25fps/канал (не зависит от заданной скорости записи)
HDD	Доступный объем	8000 Gb
	Диски	3.5" SATA 8x1000Gb
	Рекомендованные марки дисков	Seagate, WD, Maxtor
Резервное копирование	По сети TCP/IP	
	Через CompactFlash	
	Через USB	

Размеры и вес

Размеры устройства
Вес устройства

44x40x9,4см
8 к

[Информация о продавце](#)